



ASSIST
ENGINEERING

PREMAT ROOF COAT

100%
ORIGINAL
HIGH
QUALITY

ROOF COATING



ป้องกันน้ำซึมผ่าน
Water Proofing



ป้องกันน้ำ
Water Barrier



ปกปิดรอยร้าว
Crack Cover



ป้องกันร้อนและเย็นจัด
Heat and Freeze
Protection



Certified quality, environmental and occupational health & safety management systems:
ISO 9001/14001

PRODUCT INTRODUCTION

- **PREMAT ROOFCOAT** สีนํ้ามันเกรดอุตสาหกรรมคุณภาพสูง พัฒนาสำหรับการทากับกระเบื้องหลังคาโดยเฉพาะ ให้การยึดเกาะกับพื้นผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพและยาวนาน
- **PREMAT ROOFCOAT** ทนทานต่อการกัดกร่อนจากน้ำฝน ความชื้น และสภาพแวดล้อมภายนอก ช่วยปกป้องพื้นผิวหลังคาจากการเสื่อมสภาพ
- **PREMAT ROOFCOAT** ทนต่อแสงแดดและรังสี UV ได้ดีเยี่ยม คงคุณสมบัติและสีสันทนต่อปัจจัยสภาพอากาศที่รุนแรง

USES OF PRODUCT

- **PREMAT ROOFCOAT** สามารถใช้งานได้ดีกับพื้นผิวหลังคาหลากหลายประเภท ได้แก่ ปูน กระเบื้อง แผ่นคัปชีก (Capsheet) รวมถึงพื้นผิวโลหะ เช่น อะลูมิเนียม และเมทัลชีต
*เพียงต้องการสีรองพื้นคนละประเภท โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

FEATURES & BENEFITS

- พื้นผิวสีเงางาม ทนต่อการขีดข่วน
- ผสมสารป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ (Mildewcide / Fungicide) ให้การปกป้องยาวนาน
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมกับพื้นผิวหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเหล็ก ไม้ และ ปูน
- ทนต่อแสงแดด และรังสี UV ได้อย่างดีเยี่ยม
- ทนต่อการเกาะติดของฝุ่นและสิ่งสกปรก ช่วยให้พื้นผิวคงความเงาได้อย่างยาวนาน
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมกับพื้นผิวหลากหลายประเภท
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยมกับพื้นผิวหลากหลายประเภท

PREPARATION

- ทำความสะอาดพื้นผิว พื้นผิวต้องสะอาดแห้ง และปราศจากคราบน้ำมัน จาระมี ฝุ่น และสิ่งสกปรก
- ล้างด้วยน้ำแรงดันสูง แนะนำให้ทำความสะอาดด้วยการฉีดล้างน้ำแรงดันสูง เพื่อจัดระเบียบสกปรกและสิ่งปนเปื้อนอย่างทั่วถึง
- ตรวจสอบสีหรือสารเคลือบเดิม ตรวจสอบการยึดเกาะของสีหรือสารเคลือบเดิมต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์และยึดเกาะแน่นกับพื้นผิว
- เตรียมพื้นผิวก่อนการทาสีหรือสารเคลือบเดิมที่ยึดเกาะไม่แน่นอนออกทั้งหมดทำความสะอาดพื้นผิวไล่ และตรวจสอบความเหมาะสมของพื้นผิวก่อนการใช้งาน



PREMAT ROOF COAT



APPLICATION

PREMAT ROOFCOAT สามารถผสมทินเนอร์ก่อนการใช้งาน เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน ขึ้นอยู่กับวิธีการทำงาน



- การพ่น (Spray): ใช้เครื่องพ่นแบบ Airless แรงดัน หรือเครื่องพ่นแบบถังลม
- แปรง (Brush): ใช้แปรงขนสังเคราะห์คุณภาพดี
- ลูกกลิ้ง (Roller): ใช้ลูกกลิ้งขนสั้น (Short Nap Roller)

CLEANING

- ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์โดยฉีดด้วยกระดาดก่อน จากนั้นล้างทำความสะอาดด้วยทินเนอร์

PACKAGING

- แกลอน ขนาด 3.5 กิโลกรัม ทาพื้นที่ 40 ตารางเมตรต่อเที่ยว
- ถัง ขนาด 17 กิโลกรัม ทาพื้นที่ 200 ตารางเมตรต่อเที่ยว

STANDARD TONE



Yellow 8815



Red Flower 8811



Red Brick 8011



Blue 8822



Blue Town 8832



Blue Auchan 8812



Red Brown 8820



Green



Black



Grey



White

* เวดสีที่แสดงอยู่สีอิเล็กทรอนิกส์ และ สีจริงพื้มอาจจะมีคความแตกต่างจากสีจริง โปรดตรวจสอบสีจริงจากทางบริษัท ก่อนสั่งซื้อ

Application

It is applied with brush, roller or airless spraying.



BRUSH



ROLLER



SPRAY

Safety First



MASK



GLOVE

*In closes spaces use ventilators and carbon active masks.

More Information



ASSIST.ENGINEERING151@GMAIL.COM



+662-501-5349



+662-501-5357



WWW.ASSIST-ENGINEERING.COM



315/115 Moo 3, Baanmai, Pakkred,
Nonthaburi THAILAND 11120

315/115 หมู่ 3 บ้านใหม่, ปากเกร็ด, นนทบุรี
ประเทศไทย 11120

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PROPERTY	METHODS	SPECIFICATION	UNITS
เจดสี / Color		White, custom color	
ความข้น / Viscosity	Brookfield	110-120	
ความถ่วง / Specific Gravity	-	1.00-1.10	
ความเงา / Gloss	-	High gloss finish	
เนื้อสี / Solid	-	50±1	by weight
จุดวาบไฟ / Flash Point	-	23°C/ 74°F	
ตัวทำละลาย / Thinner	-	Mixing Thinner	
ระยะเวลาเก็บ / Storage Time	-	6 Months (Indoor)	

* ข้อมูลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดขอเอกสารเพิ่มเติม จากทางบริษัท

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PROPERTY	SPECIFICATION
ครอบคลุมพื้นที่ / Coverage	1 แกลลอน ทาได้ 40 ตารางเมตรต่อเที่ยว ความหนาที่ 15-20 ไมครอน 5 แกลลอน ทาได้ 200 ตารางเมตรต่อเที่ยว ความหนาที่ 15-20 ไมครอน
เวลาทาเก็บ / Recoating Time	10-20 นาที
เวลาแห้งผิว / Drying Time	เวลาแห้งจับได้ 5-10 นาที แห้งแข็ง 60-120 นาที
ขนาดบรรจุ / Packaging	1 ยูเอส แกลลอน หรือ 5 ยูเอส แกลลอน 1 gallons bucket 3.5 kg , 5 gallons 17 kg.

**CAUTION : Do not apply within one hours of sunset, rain, fog or freezing temperature. All coatings must be completely dry before exposing to water or foot traffic, Keep all containers covered when not in use. Dispose of all containers in accordance with state and local environmental regulations. Keep away from children. If ingested, DO NOT induce vomiting. Call Physician immediately.*